Информация о продукте

97 52 65 DG A

Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- Базовые пресс-клещи без локатора для обжима точеных штыревых и гнездовых контактов различных производителей, для кабелей сечением от 0,14 до 6 мм²
- Подача оправки для обжима регулируется с шагом 0,01 мм и считывается цифровым способом; настройка в мм, дюймах или сопоставимых настройках селектора в соответствии со стандартом MIL
- Электронный контроль износа (запатентован) с функцией предупреждения
- Надежное и неизменно высокое качество опрессовки благодаря блокировке механизма, соответствующей стандарту IEC 60352 (-фиксация с возможностью разблокировки)
- С функцией повторной калибровки; проверьте основные настройки с помощью прилагаемого тестового штифта
- Отдельно доступны держатели контактов, обеспечивающие точное позиционирование обжимных контактов.
- Клещи в пластиковом чемодане с вкладышем из пенопласта

назначения	
Артикул	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	633 g
Размеры	240 x 86 x 19 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Применение	обработанные контакты (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS;Contact; W
Параметры кв.мм	0,14 – 6 mm²
AWG	26 – 10
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс.	7,5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением









