Информация о продукте

97 52 63 DG A

Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- Базовые клещи без контактных наконечников для обжимания витых штыревых и гнездовых контактов различных производителей с 0,08–2,5 мм² (AWG 28–14)

- Подача оправки для обжима регулируется с шагом 0,01 мм и считывается цифровым способом; настройка в мм, дюймах или сопоставимых настройках селектора в соответствии со стандартом MIL
- Электронный контроль износа (запатентован) с функцией предупреждения
- Надежная опрессовка благодаря синхронизированной подаче опрессовочных оправок
- Надежное и неизменно высокое качество опрессовки благодаря блокировке механизма, соответствующей стандарту IEC 60352 (- фиксация с возможностью разблокировки)
- С функцией повторной калибровки; проверьте основные настройки с помощью прилагаемого тестового штифта
- Спектр применения обжимных клещей может быть расширен путем замены держателей контактов различных производителей.
- Высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- Клещи в пластиковом чемодане с вставкой из пенопласта, контрольный штифт для проверки базовой настройки и слоты для установки до 3 дополнительных контактов серии 97 59 63 xxx

назначения	
Артикул	97 52 63 DG A
EAN	4003773093572
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	855 g
Размеры	175 x 220 x 52 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Применение	контакты точеные
Параметры кв.мм	0,08 – 2,5 mm²
AWG	28 – 14
Диаметр контактов макс.	5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением







